

SUNNY


舜宇集团

S/ST 系列体视显微镜



S—10 系列体视显微镜






主要特性：


- 直立式双目观察头。
- 瞳孔距调节范围为 55—75 mm，视度调节范围为 ± 5 屈光度。
- 插入式物镜。
- S—10 机型为直立双目观察立柱式，S—10A 为直立双目观察弯臂式，L 为单光源照明，2L 为双光源照明。
- 每台装入泡沫箱和纸箱，6 台装入一大纸箱。

S—10 系列体视显微镜配置表（表内部件可选配）

配置		整机型号						货号
部件	规格	S—10—P	S—10—L	S—10—2L	S—10A—P	S—10A—L	S—10A—2L	
目镜（对）	WF5X/18mm							S/STE5X18
	WF10X/20mm	●	●	●	●	●	●	S/STE10X20
	WF10X/20rmm							S/STE10X20r
	WF15X/13mm							S/STE15X13
	WF20X/10mm							S/STE20X10
物镜（对）	1X/56mm							ST3001
	2X/81mm	●	●	●	●	●	●	ST3002
	3X/61mm							ST3003
	4X/58mm							ST3004
	6X/66mm							ST3006
眼罩（对）		●	●	●	●	●	●	S/STCAP
双目观察头	直立式	●	●	●	●	●	●	S102
机架	弯臂式				●	●	●	S10ST1
	立柱式	●	●	●				S10ST2
底座光源形式	无电照明平底座	●			●			S10B1
	上照明高低底座		●			●		S10B2
	上下照明高底座			●			●	S10B3
切片压片		●	●	●	●	●	●	S/STCP
灯泡	白炽灯 12V/10W		●	●		●	●	IB12—10
	卤素灯 12V/10W							HB12—10
载物板	Φ 60mm 黑白板工作台	●	●		●	●		P60
	Φ 95mm 黑白板工作台			●			●	P95
	Φ 95mm 玻璃板工作台			●			●	PG95
防尘罩		●	●	●	●	●	●	8—S/ST—F
暗场聚光镜	S/ST—DK							S/STDK
宝石夹	S/ST—GC							S/STGC

S－20 系列体视显微镜






主要特性：


- 45°倾斜双目观察头。
- 瞳孔距调节范围为 55－75 mm，视度调节范围为 ± 5 屈光度。
- 插入式物镜。
- S－20 机型为 45° 双目观察立柱式，S－20A 为 45° 双目观察弯臂式，L 为单光源照明，2L 为双光源照明。
- 每台装入泡沫箱和纸箱，6 台装入一大纸箱。

S－20 系列体视显微镜配置表（表内部件可选配）

配置		整机型号						货号
部件	规格	S－20－P	S－20－L	S－20－2L	S－20A－P	S－20A－L	S－20A－2L	
目镜（对）	WF5X／18mm							S／STE5X18
	WF10X／20mm	●	●	●	●	●	●	S／STE10X20
	WF10X／20rmm							S／STE10X20r
	WF15X／13mm							S／STE15X13
	WF20X／10mm							S／STE20X10
物镜（对）	1X／56mm							ST3001
	2X／81mm	●	●	●	●	●	●	ST3002
	3X／61mm							ST3003
	4X／58mm							ST3004
	6X／66mm							ST3006
眼罩（对）		●	●	●	●	●	●	S／STCAP
双目观察头	45° 倾斜	●	●	●	●	●	●	S202
机架	弯臂式				●	●	●	S20ST1
	立柱式	●	●	●				S20ST2
底座光源形式	无电照明平底座	●			●			S20B1
	上照明高低底座		●			●		S20B2
	上下照明高底座			●			●	S20B3
切片压片		●	●	●	●	●	●	S／STCP
灯泡	白炽灯 12V／10W		●	●		●	●	IB12－10
	卤素灯 12V／10W							HB12－10
载物板	Φ 60mm 黑白板工作台	●	●		●	●		P60
	Φ 95mm 黑白板工作台			●			●	P95
	Φ 95mm 玻璃板工作台			●			●	PG95
防尘罩		●	●	●	●	●	●	8－S／ST－F
暗场聚光镜	S／ST－DK							S／STDK
宝石夹	S／ST－GC							S／STGC

ST—30 系列体视显微镜






主要特性：


- 45° 倾斜双目观察头。
- 瞳孔距调节范围为 55—75 mm，视度调节范围为 ± 5 屈光度。
- 变档式物镜 2X/4X，1X/2X 和 1X/3X 供选择。
- ST—30 机型为 45° 双目观察立柱式，ST—30A 为 45° 双目观察弯臂式，L 为单光源照明，2L 为双光源照明。
- 每台装入泡沫箱和纸箱，6 台装入一大纸箱。

ST—30 系列体视显微镜配置表（表内部件可选配）

配置		整机型号						货号
部件	规格	S—30—P	S—30—L	S—30—2L	S—30A—P	S—30A—L	S—30A—2L	
目镜（对）	WF5X/18mm							S/STE5X18
	WF10X/20mm	●	●	●	●	●	●	S/STE10X20
	WF10X/20rmm							S/STE10X20r
	WF15X/13mm							S/STE15X13
	WF20X/10mm							S/STE20X10
物镜（对）	1X/2X 53mm							ST3001/ST3002
	1X/3X 53mm							ST3001/ST3003
	2X/4X 53mm	●	●	●	●	●	●	ST3002/ST3004
眼罩（对）		●	●	●	●	●	●	S/STCAP
双目观察头	45° 倾斜	●	●	●	●	●	●	ST302
机架	弯臂式				●	●	●	S30ST1
	立柱式	●	●	●				S30ST2
底座光源形式	无电照明平底座	●			●			S30B1
	上照明高低底座		●			●		S30B2
	上下照明高底座			●			●	S30B3
切片压片		●	●	●	●	●	●	S/STCP
灯泡	白炽灯 12V/10W		●	●		●	●	IB12—10
	卤素灯 12V/10W							HB12—10
载物板	Φ 60mm 黑白板工作台	●	●		●	●		P60
	Φ 95mm 黑白板工作台			●			●	P95
	Φ 95mm 玻璃板工作台			●			●	PG95
防尘罩		●	●	●	●	●	●	8—S/ST—F
暗场聚光镜	S/ST—DK							S/STDK
宝石夹	S/ST—GC							S/STGC

ST－40 系列体视显微镜






主要特性：

- 45° 倾斜双目观察头，可 360° 旋转。
- 瞳孔距调节范围为 55－75 mm，视度调节范围为 ± 5 屈光度。
- 变档式物镜 2X／4X，1X／2X 和 1X／3X 供选择。
- ST－40 机型为 45° 双目观察立柱式，ST－40A 为 45° 双目观察弯臂式，L 为单光源照明，2L 为双光源照明。
- 每台装入泡沫箱和纸箱，6 台装入一大纸箱。


ST－40 系列体视显微镜配置表（表内部件可选配）

配置		整机型号							货号
部件	规格	S－40－P	S－40－L	S－40－2L	S－40A－P	S－40A－L	S－40A－2L	珠宝显微镜	
目镜（对）	WF5X／18mm								S／STE5X18
	WF10X／20mm	●	●	●	●	●	●	●	S／STE10X20
	WF10X／20rmm								S／STE10X20r
	WF15X／13mm								S／STE15X13
	WF20X／10mm								S／STE20X10
物镜（对）	1X／2X 57mm								ST4001／ST4002
	1X／3X 57mm								ST4001／ST4003
	2X／4X 57mm	●	●	●	●	●	●	●	ST4002／ST4004
眼罩（对）		●	●	●	●	●	●	●	S／STCAP
双目观察头	45° 倾斜 360° 旋转	●	●	●	●	●	●	●	ST402
机架	弯臂式				●	●	●		S40ST1
	立柱式	●	●	●				●	S40ST2
底座光源形式	无电照明平底座	●			●				S40B1
	上照明高低底座		●			●			S40B2
	上下照明高底座			●			●	●	S40B3
切片压片		●	●	●	●	●	●	●	S／STCP
灯泡	白炽灯 12V／10W		●	●				●	IB12－10
	卤素灯 12V／10W					●	●		HB12－10
载物板	Φ 60mm 黑白板工作台	●	●		●	●			P60
	Φ 95mm 黑白板工作台			●			●	●	P95
	Φ 95mm 玻璃板工作台			●			●	●	PG95
防尘罩		●	●	●	●	●	●	●	8－S／ST－F
暗场聚光镜	S／ST－DK							●	S／STDK
宝石夹	S／ST－GC							●	S／STGC

ST—50 系列体视显微镜



ST—50A



ST—50B

主要特性：


- ST—50A 机型为直立式双目观察，ST—50B 为45° 双目观察头。
- 安装于球形连接器上的斜射照明可以不同方向和角度进行照明。
- 视度调节范围为± 5屈光度。
- 瞳孔距调节范围为 55—75 mm。
- 插入式物镜。
- 每台装入泡沫箱和纸箱，2台装入一大纸箱。

ST—50系列体视显微镜配置表（表内部件可选配）


配置		整机型号		货号
部件	规格	ST—50A	ST—50B	
目镜（对）	WF5X/18mm			S/STE5X18
	WF10X/20mm	●	●	S/STE10X20
	WF10X/20rmm			S/STE10X20r
	WF15X/13mm			S/STE15X13
	WF20X/10mm			S/ST20X10
物镜（对）	1X/165mm			ST5001
	2X/119mm	●	●	ST5002
	3.5X/124mm			ST5035
眼罩（对）		●	●	S/STCAP
双目观察头	直立式	●		ST50B1
	45° 倾斜		●	ST50B2
机架	斜照明器	●	●	ST50STL1
	立柱式	●	●	
	长臂调整杆	●	●	
	微调升降座	●	●	
	底座	●	●	
灯泡	白炽灯 12V/10W	●	●	IB12—10
	卤素灯 12V/10W			HB12—10

SUNNY SUNNY SUNNY SUNNY


SZ 系列连续变倍体视显微镜



SZM 系列内置数码显微镜



SZM 系列连续变倍体视显微镜




ST-60 系列体视显微镜



SUNNY SUNNY SUNNY SUNNY


XY 系列实验室生物显微镜




XS 中级生物显微镜



XSM 系列生物显微镜



XSG 系列生物显微镜




SUNNY SUNNY SUNNY SUNNY


E 系列生物显微镜




M 系列生物显微镜



XSP 系列生物显微镜



P 系列学生显微镜



SUNNY SUNNY SUNNY SUNNY

DSZ 系列水准仪




RLR 系列激光扫平仪



LP30 系列激光投线仪



NV 系列分光光度计



TÜV

CE

舜宇电子仪器经营部

地址：厦门市湖里区永升新城嘉兴里53号404室

电话：0592-5601816　　传真：0592-5601815

经销商：